

EUROLITE LED IP PIX Strobe FROST

Linkable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for stroboscope, ambient and animation effects

Art.n.: 5220937

GTIN: 4026397752588



Features :

- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 R/G/B
8 Segmenti controllabili singolarmente
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Integrated mounting system for toolfree and seamless cluster setups
- Effetto wash; effetto stroboscopico; ambient effect
- Filtro antigelo elettronico in continuo; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Luce in movimento regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Variable color temperature 3200 K - 6600 K
- Direct color temperature selection for 35 preset values
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; auto; manuale)
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Tinta unita Schermo OLED
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio; Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; Architettura
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- IP65
- Con membrana di compensazione della pressione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752588

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 180 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 R/G/B 40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 25 Hz |
| Canali DMX: | 7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; GDTF (GrandMA3) |
| PWM frequency: | 4000 Hz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Blackout; hold; auto; manuale |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° multicolore |
| Temperatura colore: | 3200K - 6600K regolabile |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 80 Ra |
| Durata utile: | 50000 h |
| Distanza dalla parete: | 500 mm |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Sistema di registrazione: | Ø 12mm Staffa di montaggio Ø 12mm Staffa omega |
| Tipo di display: | 1 x tinta unita Schermo OLED |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Materiale: | Metallo, verniciato |
| Misure: | Lunghezza: 38 cm Larghezza: 10,8 cm Altezza: 17,65 cm |
| Peso: | 3,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø12mm |
| Materiale: | Metallo, verniciato |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm ² H07RN-F |

| | |
|---------------------|---|
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Materiale: | Metallo, verniciato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega