

EUROLITE LED IP PIX Strobe FROST 5pin

Linkable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for stroboscope, ambient and animation effects

Art.n.: 52200938

GTIN: 4026397752564



Descrizione :

The frost version of the IP PIX Strobe offers several unique features that significantly expand its range of applications. At its core is the electronic frost filter, which can be activated or deactivated via DMX. This allows the beam to be widened dynamically, creating additional creative possibilities.

The housing has also been redesigned: multiple units can now be connected directly to each other, enabling seamless installations. The included bracket is the longer MK2 version for improved handling. In addition, a compact secondary bracket is provided, allowing the fixture to be mounted directly and space-efficiently, for example on a pipe.

The proven LED configuration remains unchanged. A very bright central LED strip offers adjustable color temperature from warm white to cool white and is divided into four controllable segments. This is complemented by RGB LEDs above and below, arranged in eight segments.

With its extremely wide beam angle and excellent visibility from different angles, the fixture can be used as a strobe, a blinder, or for atmospheric lighting. Its fanless design ensures completely silent operation, while the hermetically sealed IP65 housing provides protection against dust and weather, making it suitable for both indoor and outdoor use.

The frost version is available with both 5-pin or 3-pin DMX connectors.

Features :

- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
8 Segmenti controllabili singolarmente
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Integrated mounting system for toolfree and seamless cluster setups
- Effetto wash; effetto stroboscopico; ambient effect

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752564

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

- Filtro antigelo elettronico in continuo; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Luce in movimento regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Variable color temperature 3200 K - 6600 K
- Direct color temperature selection for 35 preset values
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; auto; manuale)
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Tinta unita Schermo OLED
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; Architettura
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Con membrana di compensazione della pressione

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso Bypass
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
PWM frequency:	4000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; auto; manuale
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120° multicolore
Temperatura colore:	3200K - 6600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Durata utile:	50000 h
Distanza dalla parete:	500 mm
Colore della custodia:	Nero opaco

Sistema di registrazione:	Ø 12mm Staffa di montaggio Ø 12mm Staffa omega
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo OLED
Collegamenti:	Ingresso: DMX via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: DMX bypass via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 38 cm Larghezza: 10,8 cm Altezza: 17,65 cm
Peso:	3,73 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, verniciato
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Materiale:	Metallo, verniciato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega