

EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW MK2

Proiettori per esterni (IP65) per effetti stroboscopici, ambientali e di animazione

Art.n.: 52200939

GTIN: 4026397742985



Prezzo di listino: 260.61 €

incl. 19% IVA

Features :

- Compatto e luminoso
- Programmi di spettacolo per LED bianchi e colorati su canali DMX separati
- 240 potenti LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
8 Segmenti controllabili singolarmente
- 40 potenti LED 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Colori dello sfondo regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Luce in movimento regolabile
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Già pre-programmato con Light'J; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Variable color temperature 3200 K - 6600 K
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Architettura
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397742985

Peso : 4,05 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	T 5 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	6; 10; 18; 24; 25; 32
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Pre-programmato con:	Light J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K - 6600K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 38 cm Profondità: 11 cm Altezza: 17,6 cm
Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali