

EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW 5pin MK2

Proiettori per esterni (IP65) per effetti stroboscopici, ambientali e di animazione

Art.n.: 52200941

GTIN: 4026397742404



Descrizione :

The MK2 version of the IP PIX Strobe is largely identical to the original model. The first version already proved itself with high output, solid build quality, a weatherproof housing, and excellent value for money.

The main update is the mounting bracket: it is now longer, allowing for better cable management when mounted horizontally. It also features a mount for the included omega bracket with quick-release fasteners. Alternatively, a clamp can still be attached directly to the bracket. The MK2 version is available with either 3-pin DMX connectors or, as in this version, 5-pin connectors.

The proven lighting concept remains unchanged: at the center is a very bright LED strip with adjustable color temperature from warm white to cool white, divided into four individually controllable segments. This is complemented by RGB LEDs above and below, arranged in eight segments.

With its extremely wide beam angle and excellent side visibility, the fixture can be used as a strobe, a blinder, or for atmospheric lighting effects. Its fanless design ensures completely silent operation, while the hermetically sealed IP65 housing provides reliable protection against dust and weather, making it suitable for both indoor and outdoor use.

Features :

- Compatto e luminoso
- Programmi di spettacolo per LED bianchi e colorati su canali DMX separati
- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 R/G/B
8 Segmenti controllabili singolarmente
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
4 Segmenti controllabili singolarmente
- With a beam angle of 120°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397742404

Peso : 4,05 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.14 m

- Ambient effect; effetto stroboscopico; effetto wash
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Variable color temperature 3200 K - 6600 K
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	135 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 R/G/B 40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	6; 10; 18; 24; 25; 32
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4000 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	3200K - 6600K regolabile
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 38 cm Profondità: 11 cm Altezza: 17,6 cm

Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega