



### Features :

- Fune con redancia e connettore
- <p>EUROLITE Corda d'acciaio 1000x6mm nero con redancia
- <h2 class="featureSatz">Corda di fissaggio, corda di sicurezza, Safety</h2>Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Per il fissaggio e la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE Connettore rapido tipo B-200 nero
- <h2 class="featureSatz">Connettore rapido</h2>Zincato tramite galvanizzazione
- Complies with DIN 56927:2009-03

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397569407

Peso : 0,20 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

Carico da assicurare (BGV C1): Max. 35 kg

Classe di resistenza della fune: 1770

Intervallo di temperatura: -40° C - +100° C

Peso: 0,24 kg

Peso in lunghezza: 0,125 kg/m

**EUROLITE Corda d'acciaio 1000x6mm nero con redancia**

Carico massimo WLL (5 volte sup.):	400 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 FC
Classe di resistenza della fune:	1960
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Nero
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,20 kg
Peso in lunghezza:	0,0554 kg/m

**EUROLITE Connettore rapido tipo B-200 nero**

Carico massimo WLL (10 volte sup.):	200 kg
Norma:	DIN 56927:2009-03,
Forma:	B - apertura grande
Apertura:	0-14,5 mm
Misure:	Lunghezza: 5,80 cm Larghezza: 3 cm Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,04 kg

**Contenuto della confezione:**