EUROLITE DMX Commander 512

Art.n.: 70064555

Moderna console di illuminazione per 512 canali DMX, fader dimmer separati per scene e luci di marcia

GTIN: 4026397724264

Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Progettato per luci mobili, effetti di luce, proiettori a LED e dimmer
- Dimming totale, tempo di dissolvenza e durata comodamente regolabili
- Tappi per fader di diversi colori per il proprio design in dotazione
- Buona panoramica di scene e inseguitori grazie ai LED di stato intelligenti
- Riproduzione chase manuale, musicale o temporizzata possibile
- È possibile attivare più luci e scene contemporaneamente
- Controllo del clock tramite segnale musicale o pulsante TAP
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 6 U
- 57 scenes/chases 767 cues distributed over 9 page/s
- Controllabile via controllo della musica via microfono; controllo della musica via Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
- Schermo LCD
- The device can be connected via USB to the PC
Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 64 x tappi colorati, 1 x USB stick

Logistica

EAN / GTIN: 4026397724264
Peso : 5,40 kg
Lunghezza : 0.52 m
Larghezza : 0.37 m
Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Potenza totale installata:	2 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Programmi:	57 scenes/chases 767 cues distributed over 9 page/s
Canali DMX:	512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; controllo della musica via Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	2 x type A
PC connect:	Via USB, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm 6 U
Misure:	Lunghezza: 48,3 cm Larghezza: 26,6 cm Altezza: 8 cm
Peso:	4,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.