

EUROLITE DMX Split/Boost 8 PRO 3-pin  
2 in/8 out DMX splitter/merger with RDM support and real-time DMX monitoring

Art.n.: 70064834  
GTIN: 4026397735536



Prezzo di listino: 451.01 €  
incl. 19% IVA

Features :

- Modalità DMX: LTP, HTP, Merge o Backup
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
  - Ogni uscita DMX con driver indipendente e indicatore di stato
  - Controllabile via RDM
  - Multicolore Schermo OLED
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; noleggiatore
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397735536  
Peso : 2,55 kg  
Lunghezza : 0.52 m  
Larghezza : 0.23 m  
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata: | 5 W                                                                                                                         |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                        |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura cavo:              | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                          |
| Lunghezza cavo:              | 1,45 m                                                                                                                       |
| Uscita di corrente:          | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                          |
| Fusibile:                    | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                       |
| Ingresso DMX:                | 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                     |
| Uscita DMX:                  | 8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato<br>tramite galvanizzazione con driver indipendente e<br>indicatore di stato |
| Attivazione:                 | RDM                                                                                                                          |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:    | Filettatura M10                                                                                                              |
| Tipo di display:             | Multicolore Schermo OLED                                                                                                     |
| Uso del marchio:             | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                                                                                  |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                      |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                                          |
| Profondità di installazione: | 23 cm                                                                                                                        |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 16 cm<br>Altezza: 4,4 cm                                                                   |
| Peso:                        | 2,23 kg                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:  | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                     |