

EUROLITE DXT PoE Art-Net Node I

Interfaccia Art-Net per il controllo di 512 canali DMX

Art.n.: 70064854

GTIN: 4026397690712



Features :

- Alimentazione tramite switch PoE da 48 V/iniettore PoE (802.3af) o porta USB-C da 5 V
- La Fixture Library delle app disponibili online è costantemente aggiornata e contiene già oltre 300 dispositivi di Eurolite e Futurelight: è possibile creare facilmente nuovi profili di dispositivi tramite l'editor
- Frequenza di uscita DMX: 40 Hz, 30 Hz o 20 Hz
- Ricezione ArtDMX tramite broadcast o unicast
- Configurazione tramite sito web o Art Net
- Opzioni di impostazione: Indirizzo IP/maschera di sottorete/Art Net ShortName/Art Net LongName/Art Net Net/Art Net Subnet/Art Net Universe, nonché frequenza di aggiornamento DMX e ingresso/uscita DMX tramite sito web
- Stabile custodia in metallo
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via Art-Net; Light`J app; Light Captain App
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

Logistica

EAN / GTIN: 4026397690712

Peso : 0,34 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 5V DC 500 mA
37-56V DC

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)

Alimentazione dell'energia elettrica tramite RJ-45
(F) versione da incasso

Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via RJ-45 etherCON (F) versione da incasso, 10/100 Mbit/s
Attivazione:	Art-Net; Light'J app; Light Captain App
LED di stato:	Segnale, Link
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 7,8 cm Profondità: 5 cm Altezza: 4,2 cm
Peso:	0,29 kg

Contenuto della confezione:
