

EUROLITE DXT-SP Splitter 1in/2out PRO DMX RDM

Splitter DMX RDM 1in/2out con condizionamento del segnale

Art.n.: 70064866

GTIN: 4026397572452



Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 2 uscite DMX
- La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
- Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
- Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
- Uscite isolate tramite galvanizzazione
- Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
- Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
- Controllabile via RDM
- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
 commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; zero values)
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572452

Peso : 0,83 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12V DC 1000 mA

Potenza totale installata: 1,8 W

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo
Attivazione:	RDM
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; zero values
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 13 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4,1 cm
Peso:	0,65 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x alimentatore esterno
4 x piede
1 x Manuale d'uso