

EUROLITE DXT-SP Splitter 1in/4out PRO DMX RDM

Splitter DMX RDM 1in/4out con condizionamento del segnale

Art.n.: 70064867

GTIN: 4026397572469



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 4 uscite DMX
 - L'ingresso e l'uscita di loop sono doppi sul lato anteriore e posteriore e collegati in parallelo
 - La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
 - Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
 - Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
 - Resistenza di terminazione commutabile
 - Uscite isolate tramite galvanizzazione
 - Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
 - Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
 - Controllabile via RDM
 - Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
 - Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; zero values)
 - Collegamento a innesto NEUTRIK installato
 - Made in Germany
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x alimentatore esterno, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397572469

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12V DC 1000 mA

Potenza totale installata:	3,6 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 4 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	4 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato tramite galvanizzazione con condizionamento del segnale attivo 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Attivazione:	RDM
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX Commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; zero values
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 27,5 cm Profondità: 10 cm Altezza: 4,1 cm
Peso:	1,21 kg