

## EUROLITE ESN 7x80 USB LAN Testo scorrevole LED

Scritta pubblicitaria RG (7x80 pixel) con funzione di rete, software per PC e telecomando IR

Art.n.: 80500107

GTIN: 4026397681314



### Features :

- Completamente programmabile tramite telecomando IR in dotazione o tramite software per PC con interfaccia USB e interfaccia di rete RJ45
- Matrice a punti con 560 LED SMD super luminosi
- Ampio database con vari effetti di visualizzazione, icone e grafici
- 99 spazi di memoria modificabili
- 8 spazi di memoria grafica modificabili, 7 dimensioni dei caratteri, 16 combinazioni di colori, 8 livelli di velocità, 24 effetti di visualizzazione, 30 simboli integrati
- 8 testi di benvenuto animati (Welcome, Merry X'Mas, Happy New Year, ecc.)
- Programmazione della sequenza
- Funzione timer
- 560 LED SMD 3535 R/G
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; Cavi di rete; via USB; Telecomando cablato
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397681314

Peso : 1,59 kg

Lunghezza : 0.84 m

Larghezza : 0.08 m

Altezza : 0.17 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 5V DC

Potenza totale installata: 12 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina presente
Pila:	1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	560 x SMD 3535 R/G
Connessione di rete:	Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; Cavi di rete; via USB; Telecomando cablato
Immagine:	Massimo 7x80 px
Rappresentazione:	1linee, 13 visible characters 16 colors
Testo:	7 fonts
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Collegamento USB:	USB 2.0, type Micro USB (F) versione da incasso
Schermo:	60,5 cm x 5,5 cm
Misure:	Larghezza: 64,7 cm Profondità: 9,7 cm Altezza: 3,5 cm
Peso:	1,25 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Piedinatura:	Interno +/esterno -
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Uscita:	5 V DC; 3 A; 15 W
Colore:	Nero
Pila:	2 x Micro (AAA) presente
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Collegamento A:	1 x USB, tipo A
Collegamento B:	1 x micro USB (M)
Colore:	Nero
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Tipo connettore:	RJ-45 (M)
Colore:	Nero
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø8mm; 1 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1,4 mm
Colore:	Nero, opaco

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
1 x USB stick  
1 x telecomando

1 x Cavo USB  
1 x Cavi di rete  
2 x angolo  
2 x Pila