

OMNITRONIC PAP-1000 Amplificatori ELA

Amplificatori ELA, 1000 W RMS

Art.n.: 80709830

GTIN: 4026397220919



Features :

- 1 ingresso di linea (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- 1 uscita a loop (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- Regolatore master
- Display a LED per alimentazione, livello, clip e guasto
- Monitoraggio del carico e controllo delle prestazioni
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397220919

Peso : 27,75 kg

Lunghezza : 0.63 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	2000,00 W
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	1000 W RMS
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile di protezione del dispositivo:	6.3 x 32 mm, T 12 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	80 - 16000 Hz

Rapporto segnale-rumore:	>90 dB line
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	2 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V
Commutazione:	Class AB
Circuito di protezione:	Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua
LED di stato:	Segnale, power, Fault, clip
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli 0,3 V Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Canali:	Uscita master: Mono, channel control via manopola
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 3 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 54,7 cm Altezza: 13,35 cm
Peso:	24,40 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Amplificatori
- 1 x Manuale d'uso