OMNITRONIC PA Volume Controller, 5 W mono bk

Commutatore di volume integrato con relè di ricezione obbligatorio a 24 V

Art.n.: 80711008

GTIN: 4026397260519

Features :

- Trasformatore audio per la tecnologia di trasmissione a 100 V
- Attenuazione in 11 livelli
- Black plastic front panel and knob
- Connettore a vite
- Montaggio a incasso
- Alloggiamento sopra intonaco (opzionale)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397260519
Peso : 0,14 kg
Lunghezza : 0.09 m
Larghezza : 0.09 m
Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Relè di ricezione obbligatorio:	24 V
Capacità di carico:	Nominale: 5W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Ingresso e uscita:	Mono
Struttura della custodia:	Montaggio a incasso Alloggiamento sopra intonaco (opzionale)
Misure:	Larghezza: 8 cm Profondità: 6,7 cm Altezza: 8 cm
Peso:	0,10 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.