

## OMNILUX PAR-36 6.4V/30W G-53 VNSP 200h

Lampada PAR-36

Art.n.: 88061005

GTIN: 4026397102277



### Descrizione :

The PAR-36 lamp from Omnilux : For professional effect lighting in discotheques

The double-ended PAR-36 shines in a pleasant warm white with a sharply defined beam of light. It is gentle on color foil, dimmable and emits even heat through the front glass. The beam angle of the light source is 6°.

The rated output is 30W.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397102277

Peso : 0,25 kg

Lunghezza : 0.09 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.10 m

### Features :

- Delicato su pellicola colorata
- Dissipazione uniforme del calore attraverso il vetro anteriore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

### Dati tecnici :

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Tensione operativa:       | 6,4                        |
| Potenza nominale:         | 30 W                       |
| Attacco/Portalampada:     | G-53 STC                   |
| Tipo di lampada:          | Lampadina; Lampada alogena |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile                |

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Angolazione del fascio di luce:          | 6°                      |
| Colore della luce:                       | Bianco caldo WW <3300 K |
| Indice di resa cromatica (CRI):          | 99 Ra                   |
| Tempo di rotazione:                      | 0,2 s                   |
| Forma costruttiva:                       | PAR-36                  |
| Temperatura di esercizio massima:        | +40° C                  |
| Temperatura di esercizio minima:         | -20° C                  |
| Posizione di funzionamento:              | S180 (universal)        |
| Durata utile:                            | 200 h                   |
| Flusso luminoso:                         | 510 lm                  |
| Lunghezza d'onda:                        | 778 nm                  |
| Dimensioni (LxP):                        | 70x114 mm               |
| Peso:                                    | 0,21 kg                 |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G                       |
| EPREL-Nr:                                | 1015336                 |

### **Contenuto della confezione:**