OMNILUX®

OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d MFL 300h T

Lampada PAR-64 (tungsteno)

Art.n.: 88147206

GTIN: 4026397159134

Features :

- Delicato su pellicola colorata
- Dissipazione uniforme del calore attraverso il vetro anteriore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397159134
Peso : 0,98 kg
Lunghezza : 0.17 m
Larghezza : 0.17 m
Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade):	240 V, AC
Potenza nominale:	1000 W
Attacco/Portalampada:	GX16d
Tipo di lampada:	Lampadina; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	99 Ra
Tempo di rotazione:	0,5 s
Forma costruttiva:	PAR-64
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	300 h
Flusso luminoso:	11900 lm
Lunghezza d'onda:	778 nm
Dimensioni (LxP):	152x203 mm
Peso:	0,85 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1350558

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.