



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Reflector with coverglass, therefore UV protection
- High durability
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397144796
Peso : 0,04 kg
Lunghezza : 0.04 m
Larghezza : 0.04 m
Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	35 W
Attacco/Porta lampada:	GX5.3
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; Lampadina alogena; lampada Self-Shielded
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	38°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra

Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	Riflettore; attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	1500 h
Dimensioni (LxP):	45x51 mm
Peso:	0,04 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali