



Descrizione :

Let there be light!

Although you might not expect it, but not all products produced these days come from China. As counter-example we would like to introduce our new OMNILUX OBA lamps. They are produced in Belgium and do meet the highest quality standards and are available for immediate delivery. They will be blinding good times.

Features :

- Efficienza luminosa estremamente elevata
- Migliore resa cromatica
- Efficienza luminosa da tre a quattro volte superiore rispetto alla luce a incandescenza
- La luce viene generata da un arco tra due elettrodi
- Temperatura del colore costante e comportamento di riproduzione del colore per tutta la durata
- Le lampade ad alogenuri metallici presentano uno spettro composto da molte linee, a differenza dei corpi radianti come le lampade a incandescenza alogene
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Tensione operativa:	100
Potenza nominale:	1200 W

Logistica

EAN / GTIN: 4026397297874

Peso : 0,28 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.08 m

Altezza : 0.08 m

Attacco/Portalamпада:	SFc15
Tipo di lampada:	Lampada a scarica; Lampada a scarica
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Temperatura colore:	5600K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Forma costruttiva:	Montaggio su due lati
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	750 h
Flusso luminoso:	110000 lm
Corrente della lampada:	13,8 A
Dimensioni (LxP):	220x28 mm
Peso:	0,12 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:
