

## OMNILUX MR-16 12V GU-5,3 7W LED SMD 3000K

LED cool-beam mirrored lamps

Art.n.: 91205032

GTIN: 4026397604542



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Different color temperatures for different application areas
- Low power consumption
- Powerful SMD light source
- A high light output is thereby guaranteed
- Comfortable and fresh, white light
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397604542

Peso : 0,06 kg

Lunghezza : 0.05 m

Larghezza : 0.05 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 12 V, AC                                                                                |
| Potenza nominale:               | 7 W                                                                                     |
| Attacco/Porta lampada:          | GU5.3                                                                                   |
| Tipo di lampada:                | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada a bassa tensione; reflector lamp; cool Beam lamp |
| Specifiche della lampada:       | Accensione a caldo                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce: | 36°                                                                                     |
| Colore della luce:              | Bianco                                                                                  |
| Temperatura colore:             | 3000K                                                                                   |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 80 Ra                                                                                   |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Tempo di rotazione:                        | 1 s                                |
| Forma costruttiva:                         | MR-16; riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima:          | 40° C                              |
| Temperatura di esercizio minima:           | 20° C                              |
| Posizione di funzionamento:                | S180 (universal)                   |
| Durata utile:                              | 20000 h                            |
| Flusso luminoso:                           | 540 lm                             |
| Lunghezza d'onda:                          | 605 nm                             |
| Corrente della lampada:                    | 0,712 A                            |
| Dimensioni (LxP):                          | 49x51 mm                           |
| Peso:                                      | 0,05 kg                            |
| Specifiche legali                          |                                    |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | A+                                 |